

Espelhos

Selante neutro especial para vedação de espelhos

Descrição:

Selante neutro desenvolvido especialmente para a adesão e vedação de espelhos.

Sua fórmula é indicada para que não manche os espelhos.



VANTAGENS

NÃO MANCHA OS ESPELHOS

NEUTRO, BAIXO ODOR

BOA ADERÊNCIA SOBRE MATERIAIS POROSOS E NÃO POROSOS

USOS RECOMENDADOS

Indicado para adesão e vedação dos espelhos

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

As superfícies a serem vedadas devem estar limpas, secas e isentas de pó, engobe e graxa. Aplicar um cordão com uma pistola aplicadora e alisar com uma espátula ou dedo umedecido com água e sabão.

RENDIMENTO

Um cartucho considerando um cordão de 5 mm de diâmetro tem um rendimento de 12 metros lineares.

LIMITAÇÕES

Não recomendado para PE, PP, PMMA, PC, PTFE e superfícies betuminosas. Não pode ser pintado.

Espelhos

Selante neutro especial para vedação de espelhos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS		
BASE		NEUTRA
DENSIDADE	G/ML	1,15
FORMAÇÃO DE PELE (23°C/55%HR)	MIN	4
DESLIZAMENTO (ISO 7390)	MM	<2
DUREZA SHORE A (DIN 53505)		31
MÓDULO 100%	MP _A	0,6
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	MP _A	1,04
ELONGAÇÃO A RUPTURA	%	270
RESISTÊNCIA À TEMPERATURA	[°C]	-50 A +120
TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	[°C]	+5 A +40
RETRAÇÃO	%	<5
VELOC. DE CURA (23°C/55%HR)	M/M	2

SAÚDE E SEGURANÇA

Precauções: Durante o processo de vulcanização, o local deve estar bem ventilado. O produto não vulcanizado pode irritar os olhos e em caso de contato acidental, limpar imediatamente com água.

Procure um médico levando esta ficha técnica e a fispq do produto.

ARMAZENAGEM

12 meses em local seco e ambiente a temperatura de +5°C e +25°C.