

Banheiros e Cozinhas

Selante acético antimoho com tecnologia Xpress

Descrição:

Selante acético indicado para a vedação de banheiros e cozinhas. Sua fórmula antimoho assegura uma alta resistência à umidade. Possui boa aderência sobre vidros, cerâmicas, superfícies esmaltadas, porcelanato, epóxi e poliéster.



VANTAGENS

FORMULAÇÃO COM FUNGICIDA

CURA RÁPIDA, FORMAÇÃO DE PELE EM 20 MINUTOS

RESISTENTE AOS DETERGENTES E PRODUTOS DE LIMPEZA

ALTA RESISTÊNCIA À UMIDADE

USOS RECOMENDADOS

Adequada para selar banheiras, pias, chuveiros, azulejos e sanitários devido a sua alta resistência aos detergentes.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

As superfícies a serem vedadas devem estar limpas, secas e isentas de engobe, pó e graxa.

Aplicar um cordão do selante Banheiros e Cozinhas Bostik com uma pistola aplicadora e alisar com uma espátula ou dedo umedecido com água e sabão.

RENDIMENTO

Um cartucho considerando um cordão de 5 mm de diâmetro tem um rendimento de 10 a 15 metros lineares.

LIMITAÇÕES

Não recomendado para mármore, chumbo, cobre, aço galvanizado, PE, PP, PMMA, PC, PTFE e superfícies betuminosas.

Banheiros e Cozinhas

Selante acético antimoho com tecnologia Xpress

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS		
BASE		ACÉTICO
DENSIDADE	G/ML	0,97
FORMAÇÃO DE PELE (23°C/55%HR)	MIN	13
DESLIZAMENTO (ISO 7390)	MM	<2
DUREZA SHORE A (DIN 53505)		15
MÓDULO 100% (DIN 53504)	MP _A	0,3
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO (DIN 53504)	MP _A	1,3
ELONGAÇÃO A RUPTURA (DIN 53504)	%	600
RESISTÊNCIA À TEMPERATURA	[°C]	-50 A +120
TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	[°C]	+5 A +40

SAÚDE E SEGURANÇA

Precauções: Durante o processo de vulcanização, o local deve estar bem ventilado. O produto não vulcanizado pode irritar os olhos e em caso de contato acidental, limpar imediatamente com água.
Procure um médico levando esta ficha técnica e a fispq do produto.

ARMAZENAGEM

18 meses em local seco e ambiente a temperatura de +5°C e +25°C